



Описание: TLA410E15A — промышленный аналоговый телефон из литого под давлением алюминия (толщина 6 мм), антивандальный и ударопрочный IK10, с алюминиевой трубкой, степень защиты IP66.

Исключительно прочный отсек для клавиатуры из нержавеющей стали оснащен алюминиевыми кнопками диаметром Ø13 мм, расположенными на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы их можно было использовать в защитных перчатках.

Связь осуществляется через телефонную трубку.

Механические характеристики:

Материал: алюминиевое литье под давлением

Цвет:..... оранжевая крышка ral2003,
черный корпус ral9005

Материал трубки / цвет: алюминиевое литье под давлением / черный ral9005

Монтаж:..... настенный на 4 болта

Соединение:..... на съемном разъеме

Вид кабеля: одно- или многожильный телефонный кабель с максимальным сечением 1,5 мм²

Кабельный ввод: герметичный вид для кабеля от Ø7 до Ø13 мм

Размеры:.....242 X 283 X 104 мм

Вес:3,9 кг

Степень защиты:.....IP66 / IK10

Диапазон рабочих температур:.....от -40 °C до + 70 °C

Электрические характеристики:

Сетевое напряжение:..... от 12 до 60 VCC

Потребляемая мощность:..... 40 мА

Напряжение звонка:.....30–90 VAC; 20–64 Гц

Набор номера:.....DTMF (двухтональный многочастотный)/десятичный

Звуковой сигнал вызова:..... > 85 дБ / 1 м.

Переключение трубки:..... магнитное (также доступно в механическом исполнении)

Режим разговора:..... трубка

Шнур телефонной трубки:..... прочность нержавеющей стали + 100 кг

Микрофон:водонепроницаемый электретный тип (регулируемая громкость)

Зуммер:.....водонепроницаемый пьезотип (регулируемая громкость)

Параметры:

Оптическая вспышка вызова

Другие цвета крышки

Дополнительный ввод

Другие типы кабельных вводов

Кнопки памяти вызовов

Версия с 1, 2, 3 кнопками

Шарнир

Механическое переключение трубки: TLA410E15A/X15

Порядок установки и обслуживания:

- Крышка открывается и закрывается с помощью 4 винтов.

Данное оборудование поставляется с заводской гарантией на детали и работу сроком на 2 года.

Габаритные размеры:

