

Взрывозащищенная лампа-вспышка FEF 218

Электрические характеристики:

Питание: 110 - 230VCA
 Потребление: 20mA
 Мощность лампы-вспышки: 5 / 15/ 21 Джоулей в зависимости от модели
 Частота мигания лампы-вспышки: 60 в минуту
 Телефонное реле: встроено (срабатывает во время звонка на телефон)
 Ток (от телефона): 30 до 100Vac 25-50 Гц

Общие характеристики:

Пыле и влагозащита: IP 66
 Маркировка взрывозащиты: Ex d IIC T6 Gb
 Цвет : оранжевый RAL2003
 Краска: специально для установки в сложных погодных условиях
 Материал изготовления: алюминий
 Крепление: настенное на 2 болта
 Соединение : на коннектор
 Количество входов кабеля : 2 (поставляются не смонтированными)
 Входы кабеля : всепогодные сечением $\varnothing 6 - \varnothing 8$ мм
 Стекло колпака лампы-вспышки: бесцветный (другие цвета по запросу)
 Тип кабеля : Одно и многожильный сечением до 1,5мм²
 Размеры: 140 X 125,7 X 242 мм
 Вес: 2,7 кг
 Диапазон рабочих температур : -40°C / +70°C
 Открытие и закрытие корпуса: 4 болта
 Гарантия : 2 года

Возможные опции:

- Другие цвета корпуса (по запросу)
- Другие цвета стеклянного колпака лампы-вспышки (красный, зеленый, синий, желтый)
- Плата реле для запуска с внешней системы (по запросу)
- Защитная решетка из иннокса (по запросу)

